

Telecentric

VS-THV 1" 対応 SERIES

1"対応 高性能テレセントリックレンズ



固定倍率: 0.11x, 0.5x, 1x, 2x

株式会社ヴィ・エス・テクノロジー

〒106-0041 東京都港区麻布台1-9-19

TEL 03-3560-6668

FAX 03-3560-6669



VS TECHNOLOGY
MACHINE VISION OPTICS

1"対応 高性能 テレセントリックレンズ



特徴

- 1"素子対応
- 可変絞り付き仕様により被写界深度内の調整が可能
- ストレートタイプ、同軸落射タイプをラインナップ
- 画面全域ディストーションレス設計
- 最大FOV 100x100mm (140mm diagonal)に適用
- オプションでスタンド取り付けアダプター準備 (VS-THV011-220/S 用)

型式	倍率	WD	同軸落射	適合センサー
VS-THV011-220/S	0.11	222.5	—	1"
VS-THV05-110/S	0.5	112.2	—	1"
VS-THV05-110CO/S	0.5	112.2	○	1"
VS-THV1-110/S	1	111.1	—	1"
VS-THV1-110CO/S	1	111.1	○	1"
VS-THV2-110/S	2	110.4	—	1"
VS-THV2-110CO/S	2	110.4	○	1"

	テレセントリックレンズ	CCTV・マクロレンズ
	<p>画角が無いレンズ テレセントリックレンズ</p> <p>測定誤差なし</p>	<p>画角があるレンズ CCTV・マクロレンズ</p> <p>測定誤差</p>
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ・被写界深度内において寸法精度が高い ・中心と周辺で見え方が変化しない 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな視野に最適・低価格・小型軽量
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> ・レンズが比較的大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ・画角を持つため高さ方向の違いにより測定値に誤差が生じる
用途	<ul style="list-style-type: none"> ・アライメント ・測定検査 ・表面検査 	<ul style="list-style-type: none"> ・画像検査 ・OCR

	暗視野	明視野
THV series 画像		

国内販売会社

<https://vst.co.jp>

株式会社 ヴィ・エス・テクノロジー (本社)
TEL: 03-3560-6668 FAX: 03-3560-6669

株式会社 ヴィエス・オプティクス (関西)
TEL: 048-710-5218 FAX: 048-710-5217

株式会社 プライマルセンス (関西)

本社
TEL: 075-693-6613 FAX: 075-662-2118
名古屋オフィス
TEL: 052-571-5553 FAX: 052-571-5554

株式会社 ヴィエス・ウエストジャパン (九州)
TEL: 092-433-7153 FAX: 092-433-7135

株式会社 ユーテクノロジー (東北)
TEL: 022-214-2771 FAX: 022-214-2773